

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

не трескается, не шелушится

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ

1'000'000 кв.м.
КРЫШ В
ПОДМОСКОВЬЕ



ВАША КРЫША ПОКРЫТА ОЦИНКОВАННЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ШИФЕРОМ. ОН УЖЕ НЕ ВЫГЛЯДИТ КАК НОВЫЙ ... А ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КРАСИВО БЫЛО.

НАДО ПОКРАСИТЬ ЦОКОЛЬ, ФАСАД, БАССЕЙН ИЛИ СТЕНЫ ВАННОЙ ИЛИ ПОДВАЛА ...

СТАРАЯ КРОВЛЯ, МЕСТАМИ ТЕЧЕТ... ИЛИ НАДО ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ СТЫКИ НА НОВОЙ КРОВЛЕ.

ХОТЕЛОСЬ БЫ КРАСИВУЮ КРОВЛЮ, А ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ ...



РЕЗИНОВАЯ КРАСКА - высокоэластичная краска для наружных и внутренних работ. Обладает отличной устойчивостью к погодным условиям.


ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ КРАСКА И НА ЧТО МОЖНО ЕЁ НАНОСИТЬ?

Для окраски и ремонта кровель из

- шифера
- оцинкованной стали
- асбоцемента
- черепицы
- металлочерепицы

Для окраски цоколей, стен подвалов, ванн, бассейнов

- на оштукатуренные
- бетонные
- кирпичные
- гипсокартонные
- древесностружечные и волокнистые поверхности.
- по металлу, обработанному антикором
- можно красить прочные ранее окрашенные поверхности и др.



РАСХОД КРАСКИ.

1-1.5 кг краски на 5 кв.м. при покрытии в два слоя.

Следует учитывать, что расход краски будет зависеть от пористости поверхности, на которую она наносится.

Так на оцинкованную сталь будет меньший расход: 200-250 г на м2.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Хорошо подготовленная, прогрунтованная поверхность увеличивает срок службы краски и снижает её расход.

В качестве грунта рекомендуем универсальный латексный грунт "СУПЕРГРУНТ" (SUPER DECOR)

ВОПРОС -ОТВЕТ...



- Можно вашу краску разбавить растворителем? На мой взгляд она густовата.

- Ни в коем случае не следует разбавлять РЕЗИНОВУЮ краску олифой или другими растворителями! Для большинства задач вязкость краски подобрана оптимально. При необходимости добавьте в краску "СУПЕРГРУНТ 100" не более 5% от общего объема и обязательно тщательно перемешайте с помощью специальной насадки к электродрели.

- Для чего вы советуете шифер сначала покрыть "Супергрунт-100"?

- Шифер довольно пористая поверхность и, обработав его сначала "Супергрунт-100", Вы 1 - свяжете все мелкие частички и пыль на поверхности шифера, увеличив тем самым адгезию (прилипание) краски к крыше, а не к пыли, 2 - значительно уменьшите расход краски.

- Почему РЕЗИНОВАЯ краска держится на оцинковке, а масляная - нет?

- РЕЗИНОВАЯ краска - невероятно эластична. При проведении испытаний поверхность, обработанную РЕЗИНОВОЙ краской сгибают вокруг стержня диаметром менее 1 мм. Она выдерживает тысячи перегибов. Поверхностная плёнка масляной краски довольно быстро "стекленеет" и не выдержав сдвиги вызванные резкими изменениями температуры начинает трескаться и шелушиться.

- Можно ли РЕЗИНОВОЙ краской красить новую оцинковку?

- Новые листы оцинкованного железа покрыты слоем жирной смазки и эту смазку необходимо тщательно удалить какими-либо растворителями. Но лучше предоставить это солнцу и непогоде. За 1-2 года они справятся с этой работой.



Ресторан "РУСЬ"
Бассейны покрашены Резиновой краской №10

НЕДОРОГОЕ РЕШЕНИЕ КРАСИВОЙ КРЫШИ

ВЫБЕРИ ЦВЕТ



Советы дизайнера по подбору цвета...

1 ОНДУЛИН	Жизнерадостный цвет природы создаст Вашему дому уютный облик, а Вам - всегда хорошее настроение.	Сайдинг, силикатный и красный кирпич, белый, а также светлые тона зеленого, бежевого цветов фасада. "ДЕКОРТЕКС": бесцветный (0), "Солнечный берег" (32), "Персик" (33), "Ясень" (34), "Сосна" (47), "Сайдинг" (37).
2 ЧЕРЕПИЦА	Что может быть лучше проверенной веками и народами классической "ЧЕРЕПИЦЫ"? Этот цвет никогда не надоеет и всегда будет в моде.	Сайдинг, силикатный, желтый кирпич, светлые тона желтого, бежевого цветов фасада. "ДЕКОРТЕКС": Все цвета кроме "Рябины" (41), "Красное дерево" (55) и "Изумруда" (42).
9 ЛЕСНАЯ СКАЗКА	Умиротворяющий цвет "ЛЕСНОЙ СКАЗКИ" превратит Ваш дом в настоящий уголок природы.	Сайдинг, силикатный и красный кирпич, белый, а также светлые тона зеленого, серого, бежевого цветов фасада. "ДЕКОРТЕКС": "Солнечный берег" (32), "Дуб" (57), "Ясень" (34), "Сосна" (47), "Сайдинг" (37), "Красное дерево" (55), "Орегон" (49), "Орех" (45), "Махагон" (60), "Тик" (50).
8 НОРВЕЖСКИЙ ДОМ	Если Вы хотите создать своему дому европейский облик, выберите спокойный фиолетовый цвет "НОРВЕЖСКОГО ДОМА"	Сайдинг, силикатный кирпич, белый и светлые тона бежевого, серого, бледно-желтого цветов фасада. "ДЕКОРТЕКС": "Дуб" (57), "Ясень" (34), "Сосна" (47), "Сайдинг" (37), "Красное дерево" (55), "Орегон" (49), "Орех" (45), "Махагон" (60).
6 АРАБИКА	Элегантный темно-коричневый цвет "АРАБИКА" - это изысканный вкус Вашего дома.	Сайдинг, силикатный, желтый кирпич, светлые тона желтого, бежевого цветов фасада. "ДЕКОРТЕКС": "ДЕКОРТЕКС": бесцветный (0), "Солнечный берег" (32), "Персик" (33), "Ясень" (34), "Сосна" (47), "Дуб" (57), "Изумруд" (42).
5 АЛЫЕ ПАРУСА	"АЛЫЕ ПАРУСА" - цвет энергии и достатка придаст Вашему дому более богатый и респектабельный вид.	Сайдинг, силикатный кирпич, белый и светлые тона бледно-желтого, бежевого цветов фасада. "ДЕКОРТЕКС": бесцветный (0), "Солнечный берег" (32), "Сосна" (47), "Сайдинг" (37).
7 БАЛТИКА	Просторный синий цвет "БАЛТИКА" создаст неповторимый романтический облик Вашему дому.	Сайдинг, силикатный и красный кирпич, белый, серый, бледные тона голубого, бежевого цветов фасада. "ДЕКОРТЕКС": "Солнечный берег" (32), "Персик" (33), "Ясень" (34), "Сосна" (47), "Сайдинг" (37), "Голубая лагуна" (39).
4 ДИКАЯ ВИШНЯ	Цвет "ДИКОЙ ВИШНИ" - цвет плодородия и гостепреимного дома.	Сайдинг, силикатный кирпич, белый и светлые тона розо вою, бежевого цветов фасада. "ДЕКОРТЕКС": бесцветный (0), "Персик" (33), "Ясень" (34), "Сосна" (47), "Дуб" (57), "Солнечный берег" (32), "Сосна" (47), "Сайдинг" (37).



3
СПЕЛАЯ ДЫНЯ

11
ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО

10
МОРСКАЯ ВОЛНА

Цвет солнца, лета, цветов сделает жизнерадостным Ваш интерьер или экстерьер.

Может использоваться в зависимости от Вашей фантазии для создания интересных дизайнерских решений как интерьерная краска, а также как фасадная краска.



РЕМОНТ КРОВЛИ


ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ЗАЩИТА

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА поможет Вам отремонтировать крышу..

- герметизация стыков
- щелей
- "латание" больших дыр или "прохудившихся" участков крыши.



1. Обработайте ремонтируемую поверхность РЕЗИНОВОЙ КРАСКОЙ.



2. Не дожидаясь высыхания, наложите армирующую ткань (стеклоткань подойдет) на обработанную краской поверхность.



3. Промажьте поверху армирующую ткань РЕЗИНОВОЙ КРАСКОЙ.

