



Фактурная

*Высококачественная
латексная краска класса люкс
специального фактурного покрытия
по любым типам поверхности*



ПРИМЕНЕНИЕ

- наносится по штукатурке, шпатлёвке, бетону, обоям, гипсокартону, ДСП, ДВП, кирпичу, дереву, шиферу и другим поверхностям в сухих помещениях
- по металлу покрытому антикором
- по алкидным, масляным и другим покрытиям, согласно инструкции
- не применять для дверей, мебели, полов



Волосяной валик



Поролоновый валик



Краскопульт

СВОЙСТВА

- на основе финского акрилового латексного полимера создающего эластичную водо/грязеотталкивающую пленку
- матовая
- расход 130 - 240 г/м²
- колеруемая, светостойкая
- не желтеет с течением времени
- легко наносится, сохнет от 50 минут
- абсолютно безвредна, без запаха

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- хорошо подготовленная, прогрунтованная поверхность увеличивает срок службы краски и значительно снижает её расход
- в качестве грунта рекомендуем универсальный латексный "СУПЕРГРУНТ 100" или "АНТИСЕПТ+ ГРУНТ 2 в 1"
- удалить мел, грязь, пыль, масло, жир, остатки старого отслоившегося покрытия
- при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки
- при наличии сильных жировых пятен поверхность обезжирить
- старые масляные/алкидные покрытия можно промыть раствором соды или фосфата натрия, затем тщательно ополоснуть водой и высушить
- твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния

НАНЕСЕНИЕ

- перед применением краску тщательно перемешать
- при необходимости разбавить водой
- наносить кистью, валиком или распылителем при температуре выше + 5 °С, с промежутком сушки не менее 2 часов
- фактурный слой, без добавления воды, наносить только после полного высыхания поверхности, снизу вверх, поролоновым или шерстяным валиком с длинным ворсом
- для равномерного покрытия валик погружать в краску полностью
- фактурное покрытие в 2-3 мм можно так-же получить используя пистолет для краски низкого давления
- перемешивайте краску во время работы
- после работы сразу тщательно промыть водой (с мылом или содой) инструменты и очистить загрязнённые места

Использованы компоненты производства
DOW, DuPONT, BASF, CIBA

ГОСТ 9825, ТУ 2316-001-47570236-97